

**DER ERSTE**  **BAM** zugelassene

# BK2 Schüttgut-Container



**Zur Beförderung gefährlicher Güter wie ÖVB und anderer Abfallstoffe nach Schlüsselnummer UN 3175 entsprechend RID / ADR / IMDG - Code.**

**Profitieren auch Sie von unserer langjährigen Erfahrung im Behälterbau.**

Konstruktionsänderungen vorbehalten, Angaben sind unverbindlich.  
Abbildungen enthalten Sonderausstattungen.

Ellermann GmbH  
Hasberger Strasse 89 • 27751 Delmenhorst  
Telefon (0 42 21) 9 43 03-0 • Telefax (0 42 21) 48 07  
www.ellermann-gmbh.net • info@ellermann-gmbh.net

- **Abroll-, Absetz-, und Abgleitkipper**
- **Behälter für alle Aufbauvarianten**
- **Ellermann-Schnellwechselsystem**
- **Ladekrane, Greifer und Zubehör**
- **Sonderaufbauten und LKW-Anhänger**
- **Häcksler, Saugmaschinen, Schlegelmäher**
- **Wartung und Reparatur aller Fabrikate**

# BK2 Schüttgut-Container

Ab dem 01.01.2008 dürfen bestimmte Gefahrstoffe in loser Schüttung ausschließlich in von der „Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung“ **BAM** zugelassenen Behältern transportiert werden.

Mit über 30 jähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Wechselbehältertechnik nach DIN 30722 haben wir uns als erster Hersteller intensiv mit dem Genehmigungsverfahren der BAM beschäftigt und einen BK2-Behälter entworfen und statisch berechnet.

Inzwischen wurde dieser Behälter der **BAM** vorgestellt und hat eine von der **DEKRA** durchgeführte Prüferie (Seitenwandbelastungen, Verformung bei Überlast, Dichtigkeitsprüfungen usw.) erfolgreich bestanden.



Unser BK2 Container ist bis zu einem Inhalt von 35 m<sup>3</sup> (6,5 x 2,4 x 2,25 m) erhältlich. Kleinere Abmessungen sind ebenfalls lieferbar und von der **BAM** zugelassen.

Der Korpus weist einen Boden aus 5mm und Seitenwände aus 3mm Stahlblech S235JR auf und der Abstand der umlaufenden Spanten beträgt 750mm. Die Verschlüsse für den handhydraulisch betätigten, regendichten Windendeckel und die abgedichtete Hecktür sind für diesen speziellen Einsatzzweck entwickelte, abgestimmte und wettbewerbsrechtlich geschützte Sonderkonstruktionen. Der BK2 Container kann auf Wunsch komplett abschließbar geliefert werden. Selbstverständlich weist unser BK2 Container serienmäßige Belüftungsöffnungen auf und entspricht der DIN 30722, so dass er auf den entsprechenden Abrollkippern problemlos transportiert werden kann.

Konstruktionsänderungen vorbehalten, Angaben sind unverbindlich.  
Abbildungen enthalten Sonderausstattungen.

**Ellermann GmbH**  
Hasberger Strasse 89 • 27751 Delmenhorst  
Telefon (0 42 21) 9 43 03-0 • Telefax (0 42 21) 48 07  
www.ellermann-gmbh.net • info@ellermann-gmbh.net

Überreicht durch:

**ALLPRESS Ries**  
Hydraulikservice und Pressen GmbH  
D-76297 Stutensee-Spöck, Industriestraße 1  
Tel.: 07249/9477-0 Fax-Nr. 07249/9477-20  
E-Mail: info@ries-pressen.de